

Reihenklammengehäuse

RK 4/25-L



RK 4/25-L

Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 62591601

Maße: 254 x 180 x 90 mm

Reihenklammengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

ohne Klammern, mit Tragschiene NS35

Beigefügtes Zubehör:

8 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5 mm, 2

Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm, 1

Anbaustutzen IP54 M32 Dichtbereich 13 - 23 mm



Zum Industrieprodukt: 63591601

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| max. Leiterquerschnitt: | 4 mm ² |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | k.A. |

Maße und Gewicht

| | |
|----------|-----------|
| Breite: | 254 mm |
| Länge: | 180 mm |
| Höhe: | 90 mm |
| Gewicht: | 0.6584 kg |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| UV-beständig: | nein |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |
| plombierbar: | ja |
| Befestigung: | innenliegende Befestigungsstellen |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------|--------------|
| Installationsort: | Innenbereich |
|-------------------|--------------|

Vertriebsdaten

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN: | 4013902090259 |
| ETIM Klasse: | EC002713 |
| Zolltarifnummer: | 85389099 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

Werkstoff

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil: | Polystyrol |
| Material Oberteil: | Polystyrol |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[19010001 - VSG - Vorhängeschloss-Set](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)

Einführungen / Vorprägungen

