



3036



Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.

- Aus/Wechsel
- mit Steckklemmen
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
- Exemplarisch ist hier ein Kontroll-Wechselschalter dargestellt.
Bei Kontroll-Ausschalter 2- und 3-polig werden andere Wippschalter und Glimmaggregate benötigt.

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Schaltstrom	10 AX (100 W LED (SBL))
Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Farbe	sonstige
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Montageart	mit Spreizkrallen für Schraubbefestigung
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Einbautiefe	31 mm
Breite	70,8 mm
Höhe	70,8 mm
Tiefe	41,6 mm