



85341289



### IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß glänzend

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik,  $\mu$ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm.

- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- niedriger Eigenenergiebedarf
- $\mu$ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Demontageschutz
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.  
Nur für den Innenbereich geeignet!

### Technische Merkmale

Nennmontagehöhe	1,1 m
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden	0 m
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Farbe	polarweiß glänzend
Erfassungswinkel, einstellbar	je Seite $\approx 45...90^\circ$
Erfassungsfeld, rechteckig	$\approx 12 \times 16$ m
Reichweite frontal	$\approx 12$ m
Reichweite seitlich	je $\approx 8$ m
Nachlaufzeit, einstellbar	$\approx 10 \text{ s}...30 \text{ min}$
Ansprechhelligkeit, einstellbar	$\approx 5...1000 \text{ lx dots}$ Tagbetrieb
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	10...100 %
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Aufbauhöhe	34 mm