

PRODUCT-DETAILS

## 20 EUCBUSB-84

# 20 EUCBUSB-84 SCHUKO® USB-Steckdose Safety+ carat® studioweiß



### Allgemeine Informationen

Typ	20 EUCBUSB-84
Bestellnummer	2CKA002011A6161
EAN	4011395164365
Beschreibung	20 EUCBUSB-84 SCHUKO® USB-Steckdose Safety+ carat® studioweiß
Langbeschreibung	Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. Keine Datenübertragung möglich. Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

### Technische Daten

Bemessungsspannung ( $U_r$ )	250 V
Sekundärspannung	5 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	16 A
Frequenz (f)	50...50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Verlustleistung	0.1 W

Anzahl Phasen	1
Anzahl Geräte	1
Produktreihe	carat®
Anschlussart Geräte	Plug Clamp
Belastungsart	SCHUKO-Steckdose
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Mounting with Claw Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
Legende	Ohne Aufdruck
Art	Schutzkontakt (SCHUKO)
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

## Umwelt

Umgebungslufttemperatur	(Betrieb) 5 ... +35 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

## Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
--------------------------------------	------

## Abmessungen

Nettogewicht	0.18 kg
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	35 mm

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	88 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	75 mm
Länge Verpackungseinheit 1	96 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.18 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395164365
Menge	10 Stück

Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	193 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	116 mm
Länge Verpackungseinheit 2	393 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	1.8 kg

---

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nachfolgeprodukt	2CKA002011A6273
Herkunftsland	Deutschland (DE)

---

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0531
RoHS Information	9AKK104295D8727

---

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC000125 - Steckdose
ETIM 8	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Steckdosen → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten → Socket Outlets with Advanced Functionality - Flush Mounted → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future®linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

