

PRODUCT-DETAILS

# 64761-212

## 64761-212 Busch-Wächter® 180 flex, Basic Sensor mit Selectlinse weiß



### Allgemeine Informationen

Typ	64761-212
Bestellnummer	2CKA006800A2915
EAN	4011395294888
Beschreibung	64761-212 Busch-Wächter® 180 flex, Basic Sensor mit Selectlinse weiß
Langbeschreibung	<p>Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.</p> <p>Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.</p>

### Technische Daten

Geeignet für	2CKA006800A3041 2CKA006800A3047 2CKA006800A3044 2CKA006500A0012 2CKA006800A3050
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)

Montageart	Unterputzmontage
Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	weiß

## Umwelt

Umgebungslufttemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

## Abmessungen

Nettogewicht	65 g
--------------	------

## Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	58 mm
Länge Verpackungseinheit 1	78 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.065 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395294888

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4244
Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B5099
RoHS Information	9AKK104295D8727

## Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B5203
Betriebs- und	2CKA000073B5099

## Montageanleitung

---

**Klassifizierungen**


---

ETIM 7	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 8	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Logikbauteile / Allgemeine
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27143144

---



---

**Kategorien**


---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home flex → Bedienen - Reflex SI / Busch-Duro 2000® SI → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Bewegungsdetektoren → Movement Detectors - Flush Mounted → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

