

PRODUCT-DETAILS

64762-212

64762-212 Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Selectlinse weiß



Allgemeine Informationen

Typ	64762-212
Bestellnummer	2CKA006800A2952
EAN	4011395295021

Beschreibung 64762-212 Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Selectlinse weiß

Langbeschreibung

Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zur Erfassung mit Tierschneise. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Technische Daten

Geeignet für	2CKA006800A3041 2CKA006800A3047 2CKA006800A3044 2CKA006500A0012 2CKA006800A3050
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Montageart	Unterputzmontage
Werkstoff	Thermoplastik

	Kunststoff
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	weiß

Umwelt

Umgebungslufttemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Breite des Produkts	92 mm
Höhe des Produkts	66 mm
Tiefe des Produkts	78 mm
Nettogewicht	27.71 g

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	66 mm
Länge	78 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	62 g
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	4011395295021

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4276
Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B5100
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B5203
Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B5100

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 8	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Logikbauteile / Allgemeine
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27143144

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home flex → Bedienen - Reflex SI / Busch-Duro 2000® SI → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Bewegungsdetektoren → Movement Detectors - Flush Mounted → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

