

PRODUCT-DETAILS

64762-81

64762-81 Busch-Wächter® 180 flex, Komfort  
Sensor mit Selectlinse anthrazit



Allgemeine Informationen

|               |  |
|---------------|--|
| Typ           | 64762-81   |
| Bestellnummer | 2CKA006800A2957  |
| EAN           | 4011395295052  |
| Beschreibung  | 64762-81 Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Selectlinse anthrazit |

|                  |   |
|------------------|---|
| Langbeschreibung | <p>Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zur Erfassung mit Tierschneise. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.</p> |
|------------------|---|

Technische Daten

|              |  |
|--------------|--|
| Geeignet für | <p>2CKA006800A3041<br/>2CKA006800A3047<br/>2CKA006800A3044<br/>2CKA006500A0012<br/>2CKA006800A3050</p> |
|--------------|--|

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Minimalste Umschaltzeit | einschalten 10 Sekunde(n)   |
| Montageart              | Unterputzmontage            |
| Werkstoff               | Thermoplastik<br>Kunststoff |
| Art                     | Bewegungssensor             |
| RAL Nummer              | RAL 7021 - schwarzgrau      |
| Farbe                   | anthrazit                   |

---

## Umwelt

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Umgebungslufttemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C                                       |
| Schutzart               | IP20  |
| RoHS Status             | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |

---

## Abmessungen

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 32.54 g |
|--------------|---------|

---

## Verpackungsinformationen

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Menge                              | 1 Stück       |
| Verpackungseinheit 1               |               |
| Breite Verpackungseinheit 1        | 92 mm         |
| Höhe Verpackungseinheit 1          | 58 mm         |
| Länge Verpackungseinheit 1         | 78 mm         |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.056 kg      |
| EAN Verpackungseinheit 1           | 4011395295052 |

---

## Bestelldaten

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück          |
| Zolltarifnummer     | 85389099         |
| Herkunftsland       | Deutschland (DE) |

---

## Zertifikate und Deklarationen

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE     | 2CKA100000E4280 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CKA000073B5100 |
| RoHS Information               | 9AKK104295D8727 |

---

## Beliebte Downloads

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CKA001373B5203 |
| Betriebs- und Montageanleitung     | 2CKA000073B5100 |

## Klassifizierungen

|                |   |
|----------------|---|
| ETIM 7         | EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor   |
| ETIM 8         | EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor   |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C   |
| CN8            | 8538 90 99  |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home flex → Bedienen - Busch-axcent® → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home flex → Bedienen - carat® → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home flex → Bedienen - future® linear → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home flex → Bedienen - Impressivo → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Bewegungsdetektoren → Movement Detectors - Flush Mounted → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future®linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

