

PRODUCT-DETAILS

64762-914

64762-914 Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Selectlinse alpinweiß



Allgemeine Informationen

Typ	64762-914
Bestellnummer	2CKA006800A2956
EAN	4011395295045
Beschreibung	64762-914 Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Selectlinse alpinweiß

Langbeschreibung	<p>Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zur Erfassung mit Tierschneise. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.</p>
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technische Daten

Geeignet für	<p>2CKA006800A3041 2CKA006800A3047 2CKA006800A3044 2CKA006500A0012 2CKA006800A3050</p>
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Montageart	Unterputzmontage
Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß

Umwelt

Umgebungslufttemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Nettogewicht	28.37 g
--------------	---------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	58 mm
Länge Verpackungseinheit 1	78 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.052 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395295045
Menge Verpackungseinheit 2	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	168 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	112 mm
Länge Verpackungseinheit 2	298 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	0.645 kg
Menge Verpackungseinheit 3	1620 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.158 m
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	124.49 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4279
Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B5100
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B5203
Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B5100

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 8	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Logikbauteile / Allgemeine
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27143144

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home flex → Bedienen - Busch-balance® SI → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Bewegungsdetektoren → Movement Detectors - Flush Mounted → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-balance® SI → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

