

PRODUCT-DETAILS

6523-102

6523-102 Busch-Drehdimmer REG, LED, 2-100 W



Allgemeine Informationen

Typ	6523-102
Bestellnummer	2CKA006512A0339
EAN	4011395212738
Beschreibung	6523-102 Busch-Drehdimmer REG, LED, 2-100 W

Langbeschreibung	<p>Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen. Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen. Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.</p>
------------------	--

Technische Daten

Bemessungsspannung (U_r)	207...253 V
Bemessungssteuerspeise spannung (U_s)	220...240 V

Frequenz (f)	50...60 Hz
Verlustleistung	2...250 V·A
Produktreihe	Busch-Dimmer®
Bedienteilausführung	Dreh- / Druckknopf
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Montageart	montierte DIN-Schienen-Komponente
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Umgebungslufttemperatur	(Betrieb) 0 ... +35 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	3
Breite des Produkts	85 mm
Höhe des Produkts	74 mm
Tiefe des Produkts	53 mm
Nettogewicht	22 g

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	58 mm
Länge Verpackungseinheit 1	78 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.049 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395212738

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1620
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000025 - Dimmer
ETIM 8	EC000025 - Dimmer
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, Taster
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144014

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Elektronischer Dreh- / Drucktastendimmer (alle Lasten inkl. LED, DALI) → Drehdimmer für Hutschiene

