

PRODUCT-DETAILS

6800-35-102C

6800-35-102C Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® mit Kombilinse Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen anthrazit



Allgemeine Informationen

Typ	6800-35-102C
Bestellnummer	2CKA006800A1740
EAN	4011395891209
Beschreibung	6800-35-102C Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® mit Kombilinse Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen anthrazit
Langbeschreibung	Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Für Verwendung im Aussenbereich. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Überwachungslichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Mit Schraubbefestigung. Lieferumfang mit Dichtungsring. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Technische Daten

Geeignet für	2CKA006401A0048 2CKA006401A0047
Produktreihe	Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Montageart	Unterputzmontage
Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
Einbaulage	senkrecht
Art	Bewegungssensor

RAL Nummer	RAL 7021 - schwarzgrau
Farbe	anthrazit
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Umgebungslufttemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Breite des Produkts	92 mm
Höhe des Produkts	58 mm
Tiefe des Produkts	78 mm
Nettogewicht	0.098 kg

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	58 mm
Länge Verpackungseinheit 1	78 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.098 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395891209

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1865
Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-6810-21x_BA BJE_DinA4-Online-ger
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische
Information

No document needed

Betriebs- und
Montageanleitung

DEBJE-6810-21x_BA BJE_DinA4-Online-ger

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 8	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Bewegungsdetektoren → Movement Detectors
- Flush Mounted → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Allwetter 44® →
Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

