

PRODUCT-DETAILS

74 WD

74 WD SCHUKO® Stecker 2-polig (2 P + E)



Allgemeine Informationen

Typ	74 WD
Bestellnummer	2CKA002211A0092
EAN	4011395250709
Beschreibung	74 WD SCHUKO® Stecker 2-polig (2 P + E)
Langbeschreibung	SCHUKO® Stecker 2-polig (2 P + E) Für wasserdichte Steckdose.

Technische Daten

Geeignet für	2CKA002085A0140 2CKA002083A0186 2CKA002083A0343
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Anzahl Pole	1
Winkelstecker	abgewinkelt
Produktreihe	Aufputz IP44
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Montageart	Miscellaneous

Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
Art	Schutzkontakt (SCHUKO)
Batteriegewicht	0 g
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutzart	IP66
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Nettogewicht	0.152 kg
--------------	----------

Verpackungsinformationen

Menge	10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	219 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	117 mm
Länge	386 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.52 kg
Verpackungseinheit 1	

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3358
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000242 - Schutzkontaktstecker
ETIM 8	EC000242 - Schutzkontaktstecker
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programm → Aufputz-Programm IP44 → Design Ocean →
Mechanik Zubehör

