



SB Warm Schrumpfschlauch in Abrollboxen

dünnwandig, selbstverlöschend, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber

Eigenschaften

- Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik
- Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert
- Leichter Spulenauf

Hinweis

- Selbstverlöschend (außer Transparent)
- Ausführliche Produkteigenschaften sowie technische Daten siehe „SR1F“ Warm Schrumpfschläuche

Anwendung/Eignung

- Isolieren
- Bündeln
- Kennzeichnen
- Schutz gegen Korrosion
- Mechanischer Schutz

Material

- Polyolefin modifiziert
- Blei- und cadmiumfrei

Prüfnormen

- Zugelassen nach UL Dokumentnummer E 172094
- Entspricht MIL-I-23053/5 Class 1

Lagerzeit/Haltbarkeit

- Unbegrenzt lagerfähig



Farben



Lieferumfang

Warm Schrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen

Hinweis: Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten.

| Typ | L m | Innen-Ø Zoll vor Schrumpfung | Innen-Ø mm | | Wandstärke geschumpft mm | Art.-Nr. |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|----------|
| | | | vor Schrumpfung | nach Schrumpfung | | |
| Farbe: Schwarz | | | | | | |
| SB | 1.2-0.6 | 15 | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 127020 |
| | 1.6-0.8 | 15 | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 127027 |
| | 2.4-1.2 | 15 | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 127034 |
| | 3.2-1.6 | 15 | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 127041 |
| | 4.8-2.4 | 10 | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 127049 |
| | 6.4-3.2 | 10 | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 127057 |
| | 9.5-4.8 | 10 | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 127065 |
| | 12.7-6.4 | 8 | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 127073 |
| 19.1-9.5 | 7 | 3/4 | 19,1 | 9,5 | 127081 | |
| 25.4-12.7 | 4 | 1 | 25,4 | 12,7 | 127089 | |
| Farbe: Blau | | | | | | |
| SB | 3.2-1.6 | 15 | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 127044 |
| | 4.8-2.4 | 10 | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 127052 |
| | 6.4-3.2 | 10 | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 127060 |
| | 9.5-4.8 | 10 | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 127068 |
| | 12.7-6.4 | 8 | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 127076 |
| | 19.1-9.5 | 7 | 3/4 | 19,1 | 9,5 | 127084 |
| | 25.4-12.7 | 4 | 1 | 25,4 | 12,7 | 127092 |
| Farbe: Gelb | | | | | | |
| SB | 3.2-1.6 | 15 | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 127045 |
| | 4.8-2.4 | 10 | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 127053 |
| | 6.4-3.2 | 10 | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 127061 |
| | 9.5-4.8 | 10 | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 127069 |
| | 12.7-6.4 | 8 | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 127077 |
| | 19.1-9.5 | 7 | 3/4 | 19,1 | 9,5 | 127085 |
| 25.4-12.7 | 4 | 1 | 25,4 | 12,7 | 127093 | |
| Farbe: Rot | | | | | | |
| SB | 3.2-1.6 | 15 | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 127046 |
| | 4.8-2.4 | 10 | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 127054 |
| | 6.4-3.2 | 10 | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 127062 |
| | 9.5-4.8 | 10 | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 127070 |
| | 12.7-6.4 | 8 | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 127078 |

→ Fortsetzung auf Folgeseite