



EASYCELL® EASY...V Gel-Verbindungsmuffe

mit Verbinderblock

Universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel und Leitungen (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich von 1,5 mm² bis 25 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.

Eigenschaften

- Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet
- Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit
- Querschnittsübergreifender Verbinderblock
- Flammhemmende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschalen
- Schnelle und einfache Montage

Anwendung/Eignung

- Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabeltrassen)
- Freiluft
- Erreich
- Wasser (gemäß Prüfnorm)

Spannungsebene

- U₀/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV

Prüfnormen


- DIN EN 50393
- DIN EN 60695-2-11

Lagerzeit/Haltbarkeit

- Unbegrenzt lagerfähig



Maße



Lieferumfang

EASY 2 V: Gel-Verbindungsmuffe, 3-Phasen-Klemme, Kabelbinder, Montageanleitung

EASY 3 V - 5 V: Gel-Verbindungsmuffe, Verbinderblock, Innensechskantschlüssel, Kabelbinder, Montageanleitung

Optionales Zubehör: EASYCELL® Zugentlastung für Verbindungsmuffen von 6 mm² bis 25 mm² (EASY 4 V und EASY 5 V)

| Typ | L mm | B mm | H mm | Kunststoffkabel unarmiert | | | Art.-Nr. | Art.-Nr. für DEUTSCHLAND |
|------|---------|---------|---------|---|-----------|---------|----------|-----------------------------|
| | | | | 3x | 4x | 5x | | |
| | | | | Nennquerschnitt pro Ader mm ² | | | | |
| EASY | 2 V | 86 | 47 | 27 | 1,5 - 2,5 | | 320436 | 389676 |
| | 3 V | 146 | 55 | 35 | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 309445 | 389677 |
| | 4 V | 180 | 69 | 40 | 6 - 16 | 6 - 16 | 309446 | 389678 |
| | 5 V | 240 | 75 | 44 | 16 - 25 | 16 - 25 | 309447 | 389679 |