



S12-100-230V

Technische Daten Seite 18-7.

S12-100-/200-/110-

1- und 2-polig 16A/250V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6 W.

Kontakte: 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner.

Kontaktabstand 3mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6 mm.

25 A-Geräte XS12, Seite 18-5. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 18-3.

Es können auch die anschlusskompatiblen elektronischen Stromstoßschalter ES12DX-UC, ES12-200-UC und ES12-110-UC verwendet werden. Deren Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 8-253 V AC 50-60 Hz und 10-230 V DC ab.

S12-100-12V	1 Schließer 16 A	EAN 4010312100455
S12-100-230V	1 Schließer 16 A	EAN 4010312100479
S12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 Schließer 16 A	
S12-200-12V	2 Schließer 16 A	EAN 4010312100530
S12-200-230V	2 Schließer 16 A	EAN 4010312100554
S12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 Schließer 16 A	
S12-110-12V	1 S + 1 Ö 16 A	EAN 4010312100493
S12-110-230V	1 S + 1 Ö 16 A	EAN 4010312100516
S12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 S + 1 Ö 16 A	