



S12-100-230V



## S12-100-/200-/110-

### 1- und 2-polig 16A/250V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.  
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6 W.

Kontakte: 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner.

Kontaktabstand 3mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6 mm.

**25 A-Geräte XS12, Seite 18-5. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 18-3.**

**Es können auch die anschlusskompatiblen elektronischen Stromstoßschalter ES12DX-UC, ES12-200-UC und ES12-110-UC verwendet werden. Deren Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 8-253 V AC 50-60 Hz und 10-230 V DC ab.**



Technische Daten Seite 18-7.

<b>S12-100-12V</b>	1 Schließer 16 A	EAN 4010312100455
<b>S12-100-230V</b>	1 Schließer 16 A	EAN 4010312100479
<b>S12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>	1 Schließer 16 A	
<b>S12-200-12V</b>	2 Schließer 16 A	EAN 4010312100530
<b>S12-200-230V</b>	2 Schließer 16 A	EAN 4010312100554
<b>S12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>	2 Schließer 16 A	
<b>S12-110-12V</b>	1 S + 1 Ö 16 A	EAN 4010312100493
<b>S12-110-230V</b>	1 S + 1 Ö 16 A	EAN 4010312100516
<b>S12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>	1 S + 1 Ö 16 A	