

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4188 01	10/100	6,61	21	4010337092872
Reinweiß glänzend	4188 03	10/100	6,61	21	4010337092896
Reinweiß seidenmatt	4188 27	10/100	6,61	21	4010337092940
Anthrazit	4188 28	10/100	8,23	11	4010337092957
Farbe Alu	4188 26	10/100	12,55	11	4010337092933
Schwarz matt	4188 005	10/100	12,55	11	4010337092865
Grau matt	4188 015	1/5	12,55	11	4010337092889
Edelstahl	4188 600	1/5	20,34	11	4010337092964
Bronze / Schwarz	4188 603	1/5	21,14	11	4010337092971

Bronze / Cremeweiß

4188 613

1/5

21,14

11

4010337092995

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
 - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
 - Eingehauste Spreizkrallen.
 - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopftrieb PZ1 / Schlitz / PH.
 - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüsselochprofile mittels Dosenschrauben.
 - Geringe Einbautiefe.
 - Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
 - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
 - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
-

Technische Daten

Einbautiefe:	29 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
-