



MBN325



**Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 25A 3 Module**

Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 25A 3 Module  
Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlusschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienen Schnellbefestigung.

- Polart 3 P
- Auslösercharakteristik B
- Nennstrom 25 A
- Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1 6 kA
- Anzahl Module 3
- Polanzahl 3 P
- Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 / 400 V
- Frequenz 50/60
- Isolationsspannung 500 V
- Stoßspannungsfestigkeit 4000 V
- Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter 1 / 35 mm<sup>2</sup>
- Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter 1 / 25 mm<sup>2</sup>
- Drehmoment 2,8Nm
- Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 10.1 W
- Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele 4000
- Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele 20000
- Nennstrom bei -25° C 31.5 A
- Nennstrom bei -20° C 31 A
- Nennstrom bei -15° C 30.5 A
- Nennstrom bei -10° C 29.9 A
- Nennstrom bei -5° C 29.3 A
- Nennstrom bei 0° C 28.8 A
- Nennstrom bei 5° C 28.2 A
- Nennstrom bei 10° C 27.6 A
- Nennstrom bei 15° C 26.9 A
- Nennstrom bei 20° C 26.3 A
- Nennstrom bei 25° C 25.7 A
- Nennstrom bei 30° C 25 A
- Nennstrom bei 35° C 24.3 A
- Nennstrom bei 40° C 23.5 A
- Nennstrom bei 45° C 22.7 A
- Nennstrom bei 50° C 21.9 A
- Nennstrom bei 55° C 21.1 A
- Nennstrom bei 60° C 20.2 A
- Nennstrom bei 65° C 19.3 A
- Nennstrom bei 70° C 18.3 A
- Suchwort Leitungsschutzschalter;Automat;EB-Automat;Einbaugerät;Installationsautomat;Reiheneinbaugerät;Schutzschalter;Sicherungsautomat;Steuerungsschutzschalter;Verteiler

Fabrikat : Hager oder gleichwertig  
Artikel : MBN325  
gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

**Technische Merkmale**

Polart	3 P
Auslösercharakteristik	B
Nennstrom	25 A
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	6 kA
Anzahl Module	3
Polanzahl	3 P
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V
Frequenz	50/60
Isolationsspannung	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Drehmoment	2,8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10.1 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	4000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	20000
Nennstrom bei -25° C	31.5 A
Nennstrom bei -20° C	31 A
Nennstrom bei -15° C	30.5 A
Nennstrom bei -10° C	29.9 A

Nennstrom bei -5° C	29.3 A
Nennstrom bei 0° C	28.8 A
Nennstrom bei 5° C	28.2 A
Nennstrom bei 10° C	27.6 A
Nennstrom bei 15° C	26.9 A
Nennstrom bei 20° C	26.3 A
Nennstrom bei 25° C	25.7 A
Nennstrom bei 30° C	25 A
Nennstrom bei 35° C	24.3 A
Nennstrom bei 40° C	23.5 A
Nennstrom bei 45° C	22.7 A
Nennstrom bei 50°C	21.9 A
Nennstrom bei 55° C	21.1 A
Nennstrom bei 60°C	20.2 A
Nennstrom bei 65°C	19.3 A
Nennstrom bei 70°C	18.3 A