



TXA111



Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC mit Drossel auf Busklemme. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED zur Anzeige für Spannungsversorgung, rote LED zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz, KNX Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld.

Technische Merkmale

_default

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60
Ausgangsstrom	320 mA
Ausgangsspannung	30V DC
Ausgangsspannung	28...32 V
Ausgangsstrom	max. 320 mA
Anschlussart	QuickConnect
Anzahl Module	4
Buslinien	1
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm ²
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
LED	mit grüner LED zur Anzeige der Spannungsversorgung, mit roter LED zur Anzeige von Kurzschluss oder Überlastschutz je Ausgang
Ausgänge	ein Ausgang 30 V DC, 320 mA inkl. Drossel
Sicherung	mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
Anschluss	Schutzleiter muss angeschlossen werden
Anschlussart	mit QuickConnect Steckklemmen
Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld