



VH60NC

Kleinv. Volta HWV 5x12PLE IP30 Stahlblechtür

Kleinv. Volta HWV 5x12PLE IP30 Stahlblechtür
 Installationskleinverteiler 5-reihig für Hohlwandeinbau aus Kunststoff, nach DIN EN 61 439 Teil 3.
 Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43 880,
 Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus
 Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren
 Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung mit integrierter Wasserwaage.
 Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben/unten montierbar.
 Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung
 aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung,
 serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet
 und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden
 handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig
 zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage.
 Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür, sowie integrierter seitlicher
 Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in
 montagefreundlicher Schnapptechnik. N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig.

- Varianten Kleinverteiler
- Varianten volta Hohlwand
- Montageart Hohlwand
- Anzahl Hutschienen 5
- Anzahl Reihen 5
- Anzahl Module 60
- Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm 120
- Höhe installiertes Produkt 880.5 mm
- Breite installiertes Produkt 348 mm
- Tiefe installiertes Produkt 94.5 mm
- Türschliessungstyp Schnappverschluss
- Farbe reinweiß RAL 9010
- Einbautiefe 90 mm
- Tür Werkstoff Metall
- Glühdraht Test nach EN 60695-2-11: 850°C
- Schutzart IP30
- Schutzklasse Schutzklasse II
- IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit IK07
- Werkstoff Kunststoff
- Halogenfrei Ja
- Suchwort Kleinverteiler;Stromkreisverteiler;Hohlwandverteiler

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
 Artikel : VH60NC
 gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Montageart	Hohlwand
Anzahl Hutschienen	5
Anzahl Reihen	5
Anzahl Module	60
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm	120
Höhe installiertes Produkt	880.5 mm
Breite installiertes Produkt	348 mm
Tiefe installiertes Produkt	94.5 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Farbe	reinweiß RAL 9010
Einbautiefe	90 mm
Tür Werkstoff	Metall

Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 850°C
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja