



VU60NC

Kleinv. Volta UPV 5x12PLE IP30 Tür

Kleinv. Volta UPV 5x12PLE IP30 Tür

Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.

Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungsglaschen. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür und integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig.

Varianten Kleinverteiler

Varianten volta Unterputz

Montageart Unterputz

Anzahl Hutschienen 5

Anzahl Reihen 5

Anzahl Module 60

Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm 120

Höhe installiertes Produkt 880.5 mm

Breite installiertes Produkt 348 mm

Tiefe installiertes Produkt 94.5 mm

Türschliessungstyp Schnappverschluß

Farbe reinweiß RAL 9010

Einbautiefe 90 mm

Tür Werkstoff Metall

Glühdraht Test nach EN 60695-2-11: 650°C

Schutzart IP30

Schutzklasse Schutzklasse II

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit IK07

Werkstoff Kunststoff

Halogenfrei Ja

Suchwort Kleinverteiler;Stromkreisverteiler;Unterputzverteiler

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : VU60NC

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Montageart	Unterputz
Anzahl Hutschienen	5
Anzahl Reihen	5
Anzahl Module	60
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm	120
Höhe installiertes Produkt	880.5 mm
Breite installiertes Produkt	348 mm
Tiefe installiertes Produkt	94.5 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluß
Farbe	reinweiß RAL 9010
Einbautiefe	90 mm
Tür Werkstoff	Metall

Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 650°C
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja