

**Mantelleitung 3x1,5qmm grau 100m Ring NYM-J3X1,5 ECA**



Type	NYM-J3X1,5 ECA
Inhalt Umverpackung:	100 Meter
Zolltarif-Nr. (Ursprung):	85444995
eCl@ss-Nr.:	27-06-20-05
Kupfer-Basisnotierung:	150,00 €
Metallzahl:	4,3

Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.

**Produktangaben\***

Ader-Isolation	PVC	Ader-Kennzeichnung	Farbe
Ader-Zahl	3	Aufmachung in m	100
Aufmachungs-Art	Ring	Außendurchmesser ca.	8.2 mm
Bewehrung/Armierung	ohne	Flammwidrig	nach EN 60332-1-2
Leiter-Nennquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>	Mantel-Farbe	grau
Mantel-Material	PVC	Schutzleiter	ja
Isolationserhalt	nein	Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig
Leiter-Material	Cu, blank	Nennspannung U	500 V
Nennspannung U0	300 V	Schutzhülle	ohne
Tragorgan	ohne	Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5...70 °C	Zul. max. Leitertemperatur	70 °C

\*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.