

Mantelleitung 5x4qmm grau 50m Ring NYM-J5X4 ECA



Type	NYM-J5X4 ECA
Inhalt Umverpackung:	50 Meter
Zolltarif-Nr. (Ursprung):	85444995
eCl@ss-Nr.:	27-06-20-05
Kupfer-Basisnotierung:	150,00 €
Metallzahl:	19,2

Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Produktangaben*

Ader-Isolation	PVC	Ader-Kennzeichnung	Farbe
Ader-Zahl	5	Aufmachung in m	50
Aufmachungs-Art	Ring	Außendurchmesser ca.	13.2 mm
Bewehrung/Armierung	ohne	Flammwidrig	nach EN 60332-1-2
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm ²	Mantel-Farbe	grau
Mantel-Material	PVC	Schutzleiter	ja
Isolationserhalt	nein	Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig
Leiter-Material	Cu, blank	Nennspannung U	500 V
Nennspannung U0	300 V	Schutzhülle	ohne
Tragorgan	ohne	Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5...70 °C	Zul. max. Leitertemperatur	70 °C

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.