

**Solarleitung 1x4qmm 500m Trommel erdverlegbar rot**



Type	H1Z2Z2-K1X4RT
Inhalt Umverpackung:	500 Meter
Zolltarif-Nr. (Ursprung):	85444995
eCl@ss-Nr.:	27-06-20-01
Kupfer-Basisnotierung:	150 €
Metallzahl:	3,84

**Produktangaben\***

Ader-Isolation	Copolymer, vernetzt		
Halogenfrei nach EN 50267-2-2	ja		
Flammwidrig	nach EN 60332-1-2	Außendurchmesser ca.	5.4 mm
Leiter- Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>	Mantel-Farbe	schwarz
Mantel-Material	Copolymer, vernetzt	Schirm	nein
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrätig	Leiter-Durchmesser	3 mm
Nennspannung U	1000 V	Nennspannung U0	1000 V
Schirm	nein	Raucharm nach EN 61034-2	ja
Kältebeständig nach EN 60811-1-4	nein	Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-25...60°C	Ölbeständig nach EN 60811-2-1	nein

\*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.