

Solarleitung 1x6qmm grau 500m Trommel



Type	H1Z2Z2-K1X6SW
Inhalt Umverpackung:	500 Meter
Zolltarif-Nr. (Ursprung):	85444995
eCl@ss-Nr.:	27-06-20-01
Kupfer-Basisnotierung:	150 €
Metallzahl:	5,76

Halogenfreie Solarleitung, feindrätig. Höhere Wasserbeständigkeit, geeignet für die Erdverlegung.

Produktangaben*

Ader-Isolation	Copolymer, vernetzt		
Halogenfrei nach EN 50267-2-2	ja		
Flammwidrig	nach EN 60332-1-2	Außendurchmesser	5.9 mm
Leiter- Nennquerschnitt	6 mm ²	Mantel-Farbe	schwarz
Mantel-Material	Copolymer, vernetzt	Schirm	nein
Leiter-Durchmesser	3.9 mm	Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrätig
Nennspannung U	1000 V	Nennspannung U0	1000 V
Raucharm nach EN 61034-2	ja	Kältebeständig nach EN 60811-1-4	nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	nein	Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-25...60°C		

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.