

Verdrahtungsleitung 4qmm schwarz 100m Ring



Type	H07V-U4SW ECA
Inhalt Umverpackung:	100 Meter
Zolltarif-Nr. (Ursprung):	85444995
eCl@ss-Nr.:	27-06-20-01
Kupfer-Basisnotierung:	150 €
Metallzahl:	3,8

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Nicht zur Verlegung unter Putz.

Produktangaben*

Ader-Isolation	PVC	Ader-Farbe	schwarz
Flammwidrig	nach EN 60332-1-2	Außendurchmesser	3.8 mm
Leiter- Nennquerschnitt	4 mm ²	Leiter-Klasse	Kl.1 = eindräftig
Nennspannung U	750 V	Nennspannung U0	450 V
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5...70°C	Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-5...70°C

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.