

Luftdichte Unterputzdosen mit ECON® Multi-Membran



UPPLUS



LUFTDICHT



Gerätedose ECON® 10, luftdicht, Tiefe 46 mm

- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran für Installationen nach DIN 18015-5
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre M20/M25 und Leitungen

Artikel-Nr.:	1055-21
EAN:	4013456533325
Tiefe	46 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomo	4
Rohreinführungen Ø 20 mm	2
Rohreinführungen Ø 25 mm	2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25	2
Luftdicht	Ja
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/500
Preisgruppe	110

Unterputzdosen mit ECON®-Technik und Multi-Membran ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. Die neue ECON® Multi-Membran ermöglicht das Einführen mehrerer Leitungen ohne Zwickelbildung oder das Einführen von Rohren bis M25.

- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran für Installationen nach DIN 18015-5
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen

