

Dosenschott System DS 90 / 74 mm



BRANDSCHUTZ



Dosenschott System DS 90 / 74 mm

- für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- für Wand Einführung und -durchführung
- Befestigung durch bewährte FX Laschenschrauben
- mit integriertem Dichteinsatz
- sorgt für den rauchdichten Raumabschluss
- dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes

Artikel-Nr.:	9459-03
EAN:	4013456536289
Fräsloch Ø	74 mm
Min. Wandstärke	100 mm
Hinweis	Vollbelegung (Innendurchmesser 40 mm)
DIBt-Zulassung	Z-19.53-2189
ETA-Zulassung	ETA-14/0159
Für Schallschutzwände bis	77 dB
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	191

Dosenschott System DS 90 / 74 mm für Leitungen, Leitungsbündel und Rohre. Das feuer- und rauchdichte Dosenschott ist schnell und einfach montiert und kann sogar nachträglich über Leitungen gesetzt werden. Das Produkt bietet zertifizierte Sicherheit, hohen Montagekomfort und sichert die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI90).

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Für die Wanddurchführung und -einführung
- Selbstständiges Abdichten der Fugen und Zwickel ohne Spachteln und Schmieren
- Zerstörungsfreie Nachbelegung
- Für Leitungsbündel oder einzelne Installationsrohre
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90

