

## Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen



### Geräte-Verbindungsdose für dünne Beplankungen, Tiefe 61 mm, halogenfrei

- für Beplankungen, die keinen Randversenk ermöglichen (z. B. Metallbeplankungen)
- mit dünnem Halterand

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>9068-76</b>
EAN:	4013456222564
für Plattenstärke	0,2 - 40 mm
Tiefe	61 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Geräteschrauben	2
Rohreinführungen Ø 20 mm	4
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Leitungseinführungen für Kleinspannungen	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	120

Für Wände mit dünnen Beplankungen oder geringem Hohlraum steht im O-range®-Programm diese Gerätedose zur Verfügung: Durch ihre Einbautiefe von nur 35 mm und der Nullspanntechnik, die für einen dauerhaft festen Halt sorgt, ist sie vor allem für Wände mit geringem Raumangebot oder dünner Wandstärke geeignet.

- Mit Nullspanntechnik für dünne Beplankungen
- Geringe Einbautiefe von 35 mm
- Leitungseinführungen mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Geräteschrauben mit flachem Senkkopf
- Für Leitungen bis Ø 11,5 mm

O-range®  