



Farbe: ■ grau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom 32 A

Ex-Angaben

Bemessungsstrom (Ex e II) 26 A

Geometrische Daten

Breite	6 mm / 0.236 inch
Höhe	8 mm / 0.315 inch
Tiefe	23,7 mm / 0.933 inch
Brückerbelegung	1-2

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,009 MJ
Gewicht	1,7 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	25 (25) St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4066966531145
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 281-402	↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
281-402	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓
281-402	28.04.2017	doc 23.50 KB	↓


CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 281-402	↓

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 281-402	↓
WSCAD Universe 281-402	↓
ZUKEN Portal 281-402	↓

Handhabungshinweise

Brücken



Brücken mit Querbrückern
Querbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken.