

## B<sup>2</sup> Geräte-Verbindungs Dosen



### B<sup>2</sup> Geräte-Verbindungsdose mit Putzhaut, Tiefe 68,5 mm

- zum werkseitigen Einbau
- Befestigung an der Schalung mittels KAISER Klebefolie (Art.-Nr. 1219-00) oder Heißkleber
- 4 Schraubdomes und 2 Spreizkrallenfelder zur Gerätebefestigung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- 1-teilig

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1263-60</b>
EAN:	4013456142688
Tiefe	68,5 mm
Einbauöffnung Ø	60 mm
Markierungen für Leitungen und Kabel bis Ø 16 mm	4
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm	8
Versand	100
Preisgruppe	140

Die neuen B<sup>2</sup> Geräte-Verbindungs Dosen für die Werksfertigung bieten durch ihr großes Volumen und ihre Montagefreundlichkeit viel Raum für Klemmen und Leitungen. Die Ausführung mit Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69) oder System-Haftmagneten PLUS (Art.-Nr. 1299-70) ist zum schnellen Aufsetzen auf bereits automatisiert gesetzte System-Haftmagnete bestens geeignet. Über die seitlich an den B<sup>2</sup> Geräte-Verbindungs Dosen befindlichen Verbindungsmöglichkeiten lassen sich einfach und schnell Mehrfachkombinationen im Normabstand von 71 mm erstellen. Die separat erhältlichen Rohrkupplungen für den werkzeuglosen Rohranschluss verhindern das Einfließen von Beton und dämpfen gleichzeitig die Rohrschwingungen während des Verdichtungsprozesses.

- Zum werkseitigen Einbau
- Aufnahme für System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70)
- 4 Schraubdomes und 2 Spreizkrallenfelder zur Gerätebefestigung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- 1-teilig

