

Geometrische Daten

Breite	4 mm / 0.157 inch
Höhe	67 mm / 2.638 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	52 mm / 2.047 inch
Tiefe	58 mm / 2.283 inch

Mechanische Daten

Geeignet	für Befestigungsadapter der Serien 221 und 222
----------	--

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Brandlast	0,151 MJ
Gewicht	5,6 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	7 (Installationstechnik)
VPE (UVPE)	50 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454714789
Zolltarifnummer	85389099990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 222-505	↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
222-505	19.02.2019	xml 2.69 KB	↓
222-505	19.05.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 222-505	EPLAN Data Portal 222-505
↓	↓
	WSCAD Universe 222-505
	↓
	ZUKEN Portal 222-505
	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Montageadapter

1.1.1.1 Montagematerial




Art-Nr.: 221-500

Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm²;
zur Montage auf TS 35/Schraubmontage;
orange


Art-Nr.: 222-500

Befestigungsadapter; Serie 222; zur Mon-
tage auf TS 35/Schraubmontage; orange

Handhabungshinweise



Montage der Zugentlastungsplatte
(222-505) an den Befestigungsadapter



Montage der Zugentlastungsplatte
(222-505) an den Befestigungsadapter