

## Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +



### Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +

- für nachträgliche Montage in WDVS mit Holzfaser und Steinwolle-Dämmplatten
- für Dämmstärken ab 60 mm
- 4 Schwenkschneider für eine sichere mechanische Befestigung
- 4 Schraubdomme
- umlaufende Dichtlippe
- inklusive Montagerahmen
- inklusive Setzwerkzeug (Art.-Nr. 1090-22) pro Verpackungseinheit

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1159-55</b>
EAN:	4013456549302
Tiefe	55 mm
für Dämmstärken	> 60 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Geräteschrauben	2
Schraubabstand	60 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	4
Rohreinführungen Ø 20 mm	4
Kombinationsabstand	71 mm
Verbindungsstutzen pro VPE	5
Schutzart	IP 30
Glühdraht	850 °C
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	180

Die Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso + ist die Lösung für die Elektro-Installation in WDVS mit Holzfaser- und Steinwolle-Dämmplatten. Speziell ausgelegt für die Anwendung in festen Wärmedämm- und Putzträgerplatten sorgen 4 Schwenkschneiden für eine sichere Verankerung – auch nachträglich montierbar! Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik garantiert Luftdichtheit und ermöglicht das werkzeuglose Einführen von Rohren oder Leitungen. Somit lassen sich Schalter, Steckdosen, Sprechanlagen und vieles mehr dauerhaft sicher und wärmebrückenfrei installieren.

- Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektro-Installation gemäß DIN 18015-5 in WDVS
- Geeignet für Holzfaser- und Steinwolle-WDVS ab einer Rohdichte von 85kg/m<sup>3</sup>
- Sicherer mechanischer Halt im WDVS durch 4 Schwenkschneiden
- Spezialfräser (Art.-Nr. 1088-07) verhindert Leitungsbeschädigung
- Erstellung von Kombinationen möglich

