

Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +



Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +

- umlaufende Dichtlippe
- 4 Schwenkschneiden
- 4 Schraubdomme
- mit 2 Geräteschrauben +/-
- inklusive Montagerahmen
- inklusive Setzwerkzeug (Art.-Nr. 1090-22) pro Verpackungseinheit

Artikel-Nr.:	1159-55
EAN:	4013456549302
Tiefe	55 mm
für Dämmstärken	> 60 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Geräteschrauben	2
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	4
Rohreinführungen M20	4
Verbindungsstutzen pro VPE	5
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	180

Die Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso + ist die Lösung für die Elektro-Installation in Holzfaser-Dämmplatten. Speziell ausgelegt für die Anwendung in festen Wärmedämm- und Putzträgerplatten sorgen 4 Schwenkschneiden für eine sichere Verankerung – auch nachträglich montierbar! Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik garantiert Luftdichtheit und ermöglicht das werkzeuglose Einführen von Rohren oder Leitungen. Somit lassen sich Schalter, Steckdosen, Sprechanlagen und vieles mehr dauerhaft sicher und wärmebrückenfrei installieren.

- Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektro-Installation gemäß DIN 18015-5
- Geeignet für druckfeste Dämmplatten in Stärken ab 60 mm
- 4 Schwenkschneiden für die sichere mechanische Verankerung
- Erstellung von Kombinationen möglich

