

Teleskop-Geräteträger und -dose.



Kombi-Geräteträger

- für Kombinationen mit Teleskop-Geräteträger (Art.-Nr. 1159-61)

Artikel-Nr.:	1159-62
EAN:	4013456537064
Tiefe	50 mm
Länge	68 mm
Breite	70 mm
Leitungseinführungen bis Ø 16 mm	2
Versand	10
Preisgruppe	180

Für die sichere Installation von Leuchten, Bewegungsmeldern und vielen weiteren Geräten in und an gedämmten Fassaden. Für heutige Dämmstärken optimiert, ermöglichen die Teleskop-Produkte vielfältige Anwendungen in Dämmungen mit Stärken von 80 bis 200 mm. Die zwei Rohreinführungen des Grundträgers gewährleisten einen sicheren Rohranschluss, die im Trägerarm integrierte Leitungsführung sorgt für einen einfachen und schnellen Leitungseinzug.

- Stabiler Halt an Wand und Decke
- Für Dämmstärken von 80 bis 200 mm
- Geräteträger für Anbaugeräte mit einem Gesamtgewicht bis 5 kg
- Geräteträger kombinierbar im Normabstand 71 mm
- Rohreinführungen am Träger mit interner Leitungsführung
- Einfaches Abschneiden auf Dämmstärke durch integrierte Maßangabe
- Frontfixierung und Tiefenanschlag vermeiden Fehlinstallationen
- Befestigung der Montageplatte/Geräteträger von vorne

