

B1 Gerätedose und B1 Geräte-Verbindungs Dosen



B1 Universal-Wandauslass

- Gerätebefestigung ohne zu Bohren oder zu Dübeln
- Raum für 3 Anschlussklemmen und zugehörige Leitungen
- Graue Frontteilausführung für Sichtbetonanwendungen
- 2-teilig mit angespritztem Rückteil
- 2 Aufnahmen für B1 Prefix®-Systemflügel
- Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Stützelement
- Für alle Schalungsarten geeignet

| | |
|---|----------------|
| Artikel-Nr.: | 1248-03 |
| EAN: | 4013456551565 |
| Länge | 95 mm |
| Breite | 90 mm |
| Tiefe | 67 mm |
| Einbauöffnung Ø | 45 mm |
| Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm | 6 |
| Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm | 6 |
| Anzahl Teile | 2 |
| Verpackung innen/Versand | 20/180 |
| Preisgruppe | 130 |

B1, das neue Ortbeton-Programm für die Elektroinstallation. Neben den bewährten System-Eigenschaften wie dem flachen Frontteil, stabilen Befestigungsdomen und der Stützelementaufnahme mit federndem Dosenboden verfügt das neue B1-Programm über innovative Rohreinführungen, stabile Aufnahmen für die neuen B1 Prefix®- Systemflügel sowie über nachträglich ausbrechbare Trennsteg zur Geräteverbindung bei Kombinationen.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Aufnahme für B1 Prefix®-Systemflügelset
- Stabil kombinierbar über kompletten Dosenkörper im Normabstand 71 mm
- Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
- Signalborste zum einfachen Wiederfinden bei Installationen zur Gegenschalungsseite
- Größerer Einbau- und Installationsraum
- Installation von vorverdrahteten Einbaugeräten bei Mehrfachkombinationen durch nachträglich ausbrechbaren Trennsteg

