

## Luftdichte Unterputzdosen mit ECON® Multi-Membran



UPPLUS



ECON  
TECHNIK

LUFTDICHT

### Geräte-Verbindungsdose ECON® 15

- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- 4 Schraubdomen, 2 Spreizkrallenfelder
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre M20/M25

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>  | <b>1555-21</b> |
| EAN:   | 4013456533318  |
| Tiefe  | 66 mm          |
| Einbauöffnung  | 60 mm          |
| werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25        | 2              |
| werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm unterhalb des Stutzens | 2              |
| werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang           | 4              |
| werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm am Dosenumfang         | 4              |
| Luftdicht  | Ja             |
| Verpackung innen/Versand   | 25/250         |
| Preisgruppe  | 110            |

Unterputzdosen mit ECON®-Technik und Multi-Membran ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. Die neue ECON® Multi-Membran ermöglicht das Einführen mehrerer Leitungen ohne Zwickelbildung oder das Einführen von Rohren bis M25.

- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen

