

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose



Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose

- mit Abschirmung und Potentialableitung

| | |
|---|----------------|
| Artikel-Nr.: | 9064-88 |
| EAN: | 4013456220805 |
| für Plattenstärke | 7 - 40 mm |
| Tiefe | 68 mm |
| Fräsloch Ø | 68 mm |
| Geräteschrauben | 2 |
| Ausbrechöffnungen Ø 20 mm | 4 |
| Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² bzw. 5 x 1,5 mm ² | 2 |
| Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ² | 4 |
| Leitungseinführungen für Kleinspannungen | 2 |
| Verpackung innen/Versand | 10/100 |
| Preisgruppe | 120 |

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.

- Für die baubiologische Elektro-Installation, biologische Bauweise
- Mit Abschirmung und Potentialableitung
- Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)

