

# Technisches Datenblatt

## Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Art.-Nr. 2250071



Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Röhren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.

\*Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.



**PA** Polyamid

### Stammdaten

Art.-Nr.	2250071
Typ	2037 3-7 LGR
Bezeichnung 1	Reihen-Druck-Schelle
Dimension	3-7mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	100,00 Stück
Gewicht	0,26 kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

## Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Art.-Nr. 2250071



### Technische Daten

	<table border="0"> <tr> <td>Maß A</td> <td>14,50 mm</td> </tr> <tr> <td>Maß d min.</td> <td>3,00 mm</td> </tr> <tr> <td>Maß d max.</td> <td>7,00 mm</td> </tr> <tr> <td>Maß F</td> <td>6,00 mm</td> </tr> <tr> <td>Maß H1</td> <td>7,50 mm</td> </tr> <tr> <td>Maß H2</td> <td>15,50 mm</td> </tr> <tr> <td>Maß H3</td> <td>19,50 mm</td> </tr> <tr> <td>Anreihbar</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kabel/Rohre</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Ausführung</td> <td>geschlossen</td> </tr> <tr> <td>Befestigungsart</td> <td>Schraubloch</td> </tr> <tr> <td>Halogenfrei</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Schlagfest</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Rastsystem</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Spannbereich D</td> <td>3,00 - 7,00 mm</td> </tr> </table>	Maß A	14,50 mm	Maß d min.	3,00 mm	Maß d max.	7,00 mm	Maß F	6,00 mm	Maß H1	7,50 mm	Maß H2	15,50 mm	Maß H3	19,50 mm	Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>	Anzahl der Kabel/Rohre	1,00	Ausführung	geschlossen	Befestigungsart	Schraubloch	Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>	Schlagfest	<input type="checkbox"/>	Rastsystem	<input checked="" type="checkbox"/>	Spannbereich D	3,00 - 7,00 mm
Maß A	14,50 mm																														
Maß d min.	3,00 mm																														
Maß d max.	7,00 mm																														
Maß F	6,00 mm																														
Maß H1	7,50 mm																														
Maß H2	15,50 mm																														
Maß H3	19,50 mm																														
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>																														
Anzahl der Kabel/Rohre	1,00																														
Ausführung	geschlossen																														
Befestigungsart	Schraubloch																														
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>																														
Schlagfest	<input type="checkbox"/>																														
Rastsystem	<input checked="" type="checkbox"/>																														
Spannbereich D	3,00 - 7,00 mm																														