

DATENBLATT

RUNPOCAM RC2

Multifunktionskamera – in den Längen 10 m | 30 m | 50 m

Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141



Lieferumfang:

Kamera mit Spule + Monitor + Koffer + Inklusive Zubehör:



A. RUNPOGLEITER mit Frontgewinde B. Micro Memory Card 8 GB / SD-Adapter C. Verbindungsgewinde Set (Blindschraube, Verbindungsgewinde außen und innen) D. SYSTEMGLEITER RC2 E. Fanghaken F. Magnet Fang-Set G. LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen (Schutzklasse IP 67) H. 2-fach-USB Ladestecker 12 V I. Aufsatz biegsam 12 cm J. USB-Kabel 3 m K. USB-Ladekabel für LED-Akku-Lampe L. Gewindeaufsatz RC2 M. 2-fach-USB Ladestecker 230 V

DATEN

ART.-NR.	10139	10140	10141
KABELLÄNGE m	10 m	30 m	50 m
GEWICHT KG	2,90 kg	3,54 kg	4,18 kg
KOFFER MASSE	B 395 mm L 434 mm H 135 mm		
MONITOR	3.5" TFT LCD Monitor 16 M color		
KAMERAKOPF	307.200 Pixel (640 x 480)		
BELEUCHTUNG	6 x LED (im Kamerakopf integriert)		
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)		
BILDWINKEL	64°		
FOCUS-DISTANZ	30 mm – 80 mm		
ANSCHLUSS	230 V oder Akku-Betrieb (Akku enthalten)		
SPRACHEN	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR		
EAN-CODE	9120045475555	9120045475562	9120045475579

VORTEILE

- Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf)
- Rohrspektion ab Ø 14 mm (Innen)
- Lüftungsrohre, Drainagerohre, Abwasserrohre und vieles mehr
- Auch für Hohlraumspektion und abgehängte Decken
- Längen 10 m, 30 m oder 50 m
- Speicherfunktion/Beweissicherung Foto (JPG), Video (AVI) und Audio
- Spule mit Kamerakabel kann hervorragend über die X BOARD Serie ab- oder aufgespult werden

BESCHREIBUNG

RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5" TFT LCD 16M Color Display, Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel), Akkudauerbetrieb bis zu 6 Std.. Beweissicherung/Speicherfunktion: Foto-, Video- und Audio. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 15 mm).

Optimales Einsatzgebiet: Für Rohrspektionen über lange Distanzen bis zu 50m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw...). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen

Lieferumfang: RUNPOCAM RC2 mit Kabel inkl. Spule im Systemkoffer, inklusive Zubehör: RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, Systemgleiter, LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, Micro Memory Card 8 GB, Magnet Fang-Set, Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm, Fanghaken, 2-fach USB Ladestecker 12 V, Aufsatzbiegsam 12 cm, USB-Kabel 3 m, 2-fach USB Ladestecker 230 V, Gewindeaufsatz RC 2, USB-Ladekabel für LED-Akku-Lampe

INFORMATION

Kombinierbare Einschubsysteme:

RUNPO 1 | 5 m – 30 m [Hier klicken Produktinformationen](#)

POWER REX | 20 m – 50 m [Hier klicken Produktinformationen](#)

GLASFASERSTÄBE
Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11- 15 m [Hier klicken Produktinformationen](#)

RUNPOSTICKS
Paket: Comfort | Standard
Art.-Nr.: 10020 | 10016

[Hier klicken Produktinformationen](#)