



Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsspannung (III / 3)	1000 V
Bemessungsstrom	125 A
Bemessungsstrom 2	150 A

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Geometrische Daten

Breite	26,5 mm / 1.043 inch
Tiefe	6,2 mm / 0.244 inch

Werkstoffdaten

Farbe	gelb
Isolierwerkstoff	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
Gewicht	14,1 g

Umgebungsbedingungen

Dauergebrauchstemperatur	-35 ... +105 °C
--------------------------	-----------------

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	20 Stück
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143940917
Zolltarifnummer	85366990990

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

883-3542	xml	Download
X81 - Datei	2,9 kB	

883-3542	docx	Download
docx - Datei	12,6 kB	

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen	pdf	Download
	2,2 MB	

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
 Hansastr. 27
 32423 Minden
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Environmental Product Compliance 883-3542

URL

Download

Brücker; 2-fach; isoliert; gelb

Handhabungshinweise



Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!